

Katalog

Turbinenteigmischer TML 400, 600 a 800



STROJÍRNY

CHRÁŠŘANY, A. S.

Turbinenteigmischer TML 400, 600 a 800



Turbinenteigmischer für die Herstellung von dünnen Waffelteigen. Die Maschinen sind einer stabilen und kompletten Rostfreikonstruktion. Alle Größen sind mit Zeitrelais und Schutzgitter ausgerüstet.

Die Zertifizierung CE und GOST ist Standard.

Technische parameter

| Parametr | Wert | | |
|----------------------|---------------------|----------|------------|
| | 400 | 600 | 800 |
| Maximaler Troginhalt | 70 l | 140 l | 250 l |
| Nutzbarer Troginhalt | 40 l | 90 l | 180 l |
| Anschlussspannung | 3 x 230/400 V/50 Hz | | |
| Anschlusswert | 3 kW | 3 – 4 kW | 5,5 – 7 kW |
| Durchmesser | 400 mm | 640 mm | 800 mm |
| Höhe | 1050 mm | 1 050 mm | 1200 mm |
| Maschinengewicht | 75 kg | 105 kg | 120 kg |
| Geräuschniveau | 80 dB (A) | | |

Kontakt

Strojírny Chrášťany, a. s.
Chrášťany 92
252 19 Rudná u Prahy

www.strojchrastany.cz

strojirnychrastany@centrum.cz